

FAKTA OM VÅRA MÖBELTYGERS MÄRKNING

Slitstyrka och nötning är enligt Martindalemetoden. 50.000 varv och därutöver uppfyller extra höga krav. Flamhär-dighet, testas enligt SS-EN 1021 och BS 5852, part 1. I Trevira CS tillsätts inga flamskyddsmedel eftersom garnet innehåller en kemisk struktur som gör tyget permanent svårantändligt och därför består flamskyddet även efter flera tvättar.

KRAV: KOMBINATION MÖBELTYG OCH STOPPNING FÅR EJ ANTÄNDAS UNDER PÅVERKAN AV:

- A Glödande cigarett som placeras i kontaktlinjen mellan sitt- och ryggdynan och får glödförbränna hela sin längd.
B En butangaslåga som riktas mot kontaktlinjen mellan sitt- och ryggdynan och får verka under 15 sekunder.

PRISGRUPP 2

TYG BALDER 100% polyester. 80.000 Martindale. 140 cm bredd. Vattentvätt 60°. Droptorka.



NY

NY

NY

NY

NY

NY

TYG FROST 100% Trevira CS. 50.000 varv Martindale. 150 cm bredd. Vattentvätt 60°. Droptorka.



TYG LIDO 100% polyester. 103.700 varv Martindale. 140 cm bredd. Vattentvätt 60°. Droptorka.



TYG GUTE FÅRULL 100% polyester. 40.000 Martindale. 150 cm bredd. Vattentvätt 40°. Droptorka.



NY

NY

NY

NY

TYG LABYRINT 100% Trevira CS. 50.000 varv Martindale. 150 cm bredd. Vattentvätt 60° (lätt centrifugering).



TYG PORLA 100% Trevira CS. 80.000 varv Martindale. 150 cm bredd. Vattentvätt 60°. Droptorka.



TYG STORY 100% polyester, över 100.000 Martindale. 140 cm bredd. Vattentvätt 60° eller kemtvätt.



TYG VALKYRIA Chenille. 100% polyester. 50.000 varv Martindale. 140 cm bredd. Vattentvätt 40°. Droptorka.



NY

NY

NY

NY

NY

NY